

---

## Le calcul propositionnel

---

## Syntaxe du calcul propositionnel

---

Soit  $\mathcal{R}$  un ensemble dénombrable de lettres dites **propositionnelles**.

**Définition :** L'ensemble  $\mathcal{F}_{prop}$  de **formules** du calcul propositionnel, est le plus petit ensemble t.q.

- $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}_{prop}$
- Si  $A \in \mathcal{F}_{prop}$ , alors  $\neg A \in \mathcal{F}_{prop}$ .
- Si  $A, B \in \mathcal{F}_{prop}$ , alors  $\vee(A, B), \wedge(A, B), \rightarrow(A, B) \in \mathcal{F}_{prop}$ .

**Exemple :**  $\neg(p) \quad \vee(p, p) \quad \rightarrow(\wedge(p, q), \neg(r))$

**Notation simplifiée :**  $\neg p \quad p \vee p \quad (p \wedge q) \rightarrow \neg r$

2

**Remarque :**

- Quelques fois on écrira  $\#$  pour  $\vee, \wedge$  ou  $\rightarrow$ .
- $\mathcal{F}_{prop}$  est un ensemble inductif.

3

## $\mathcal{SF}(A)$ : sous-formules d'une formule $A$

---

- Si  $A$  est une lettre  $p$ ,  $\mathcal{SF}(A) = \{p\}$ .
- Si  $A$  est  $\neg(B)$ ,  $\mathcal{SF}(A) = \{\neg B\} \cup \mathcal{SF}(B)$ .
- Si  $A$  est  $\#(B, C)$ ,  $\mathcal{SF}(A) = \{\#(B, C)\} \cup \mathcal{SF}(B) \cup \mathcal{SF}(C)$ .

4

## Sémantique de la logique propositionnelle

---

Étant donnée une valeur de l'ensemble  $\mathbf{BOOL} = \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}$  pour chaque lettre propositionnelle, on veut établir la valeur d'une formule propositionnelle  $A$ .

- Fixer une **interprétation** qui donne  $\mathbf{V}$  ou  $\mathbf{F}$  à chaque lettre propositionnelle.
- Définir la **fonction booléenne unaire**  $\mathcal{FB}_{\neg} : \mathbf{BOOL} \rightarrow \mathbf{BOOL}$  et les **fonctions booléennes binaires**  $\mathcal{FB}_{\vee}, \mathcal{FB}_{\wedge}, \mathcal{FB}_{\rightarrow} : \mathbf{BOOL}^2 \rightarrow \mathbf{BOOL}$ .
- Construire la **valeur de vérité** de la formule  $A$ .

5

## La fonction booléenne unaire

---

$$\mathcal{FB}_{\neg}(\mathbf{V}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\neg}(\mathbf{F}) = \mathbf{V}$$

6

## Les fonctions booléennes binaires

---

$$\mathcal{FB}_{\vee}(\mathbf{V}, \mathbf{V}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\wedge}(\mathbf{V}, \mathbf{V}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\vee}(\mathbf{V}, \mathbf{F}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\wedge}(\mathbf{V}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\vee}(\mathbf{F}, \mathbf{V}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\wedge}(\mathbf{F}, \mathbf{V}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\vee}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\wedge}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\rightarrow}(\mathbf{V}, \mathbf{V}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\rightarrow}(\mathbf{V}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}$$

$$\mathcal{FB}_{\rightarrow}(\mathbf{F}, \mathbf{V}) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{FB}_{\rightarrow}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) = \mathbf{V}$$

7

## Valeur de vérité d'une formule $A$ par rapport à une interprétation $I$

---

- Si  $A$  est une lettre  $p$ ,  $[A]_I = I(p)$ .
- Si  $A$  est  $\neg(B)$ ,  $[A]_I = \mathcal{FB}_{\neg}([B]_I)$ .
- Si  $A$  est  $\#(B, C)$ ,  $[A]_I = \mathcal{FB}_{\#}([B]_I, [C]_I)$ .

**Exercice :** Soit  $I$  l'interprétation  $I(p) = \mathbf{V}$ ,  $I(q) = \mathbf{F}$ . Calculer la valeur de vérité de la formule  $(p \vee q) \rightarrow \neg(q \wedge q)$  par rapport à  $I$ .

8

## Tables de vérité

---

**À quoi ça sert ?** Méthode pour raisonner sur les modèles de formules propositionnelles.

**Comment ça marche ?** Soit  $A$  une formule ayant comme lettres propositionnelles l'ensemble  $\{p_1, \dots, p_n\}$  et dont l'ensemble de sous-formules est  $\{A_1, \dots, A_k\}$ .

1. Construire une table où chaque colonne est étiquetée par une lettre  $p_i$  ou bien par une sous-formule  $A_j$ .
2. Pour chaque ligne  $m$  de la table :
  - (a) Donner une interprétation  $I_m$  aux lettres  $p_1, \dots, p_n$ .
  - (b) Calculer les valeurs  $[A_1]_{I_m}, \dots, [A_k]_{I_m}$

9

## Satisfaire et falsifier une formule

---

Soit  $I$  une interprétation,  $A$  une formule et  $\Delta$  un ensemble de formules.

**Définition :**

$I$  **satisfait** une **formule**  $A$  si  $[A]_I = \mathbf{V}$

$I$  **falsifie** une **formule**  $A$  si  $[A]_I = \mathbf{F}$ .

$I$  **satisfait** un **ensemble de formules**  $\Delta$  si  $I$  satisfait toute formule de  $\Delta$ .

$I$  **falsifie** un **ensemble de formules**  $\Delta$  ssi il existe au moins une formule  $A$  dans  $\Delta$  telle que  $[A]_I = \mathbf{F}$ .

10

## Formules satisfaisables, contradictoires, valides

---

**Définition :** Une **formule**  $A$  est **satisfaisable** s'il existe au moins une interprétation  $I$  qui satisfait  $A$ . Un **ensemble de formules**  $\Delta$  est **satisfaisable** s'il existe au moins une interprétation  $I$  telle que  $I$  satisfait  $\Delta$ .

**Définition :** Une **formule**  $A$  est **contradictoire** si elle n'est pas satisfaisable. Un **ensemble de formules**  $\Delta$  est **contradictoire** si il n'est pas satisfaisable.

11

## Conséquence logique et validité

---

**Définition :** Une **formule**  $A$  est **valide** si toute interprétation satisfait  $A$ . Un **ensemble** de formules  $\Delta$  est **valide** si toute formule de  $\Delta$  est valide.

**Définition :** Une **formule**  $A$  est **conséquence logique** d'un **ensemble de formules**  $\Delta$ , noté  $\Delta \models A$ , si toute interprétation qui satisfait  $\Delta$  satisfait aussi  $A$ .

12

## Comment lire une table de vérité?

---

- Si la colonne étiquetée par la formule  $A$  (qui est une sous-formule de  $A$ ) ne contient que de  $\mathbf{V}$ , alors  $A$  est **valide**.
- Si la colonne de la formule  $A$  ne contient que de  $\mathbf{F}$ , alors  $A$  est **contradictoire**.
- Sinon, l'interprétation qui rends  $\mathbf{V}$  la colonne de la formule  $A$  **satisfait**  $A$  et l'interprétation qui rends  $\mathbf{F}$  la colonne de la formule  $A$  **falsifie**  $A$ .

13

## Équivalence logique

---

**Définition :** Deux formules  $A$  et  $B$  sont **équivalentes**, noté  $A \equiv B$ , ssi  $\{A\} \models B$  et  $\{B\} \models A$ .

**Remarque :**  $A \equiv B$  ssi  $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$  est valide.

14

## Encore quelques exemples

---

(Associativité)	$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
	$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
(Commutativité)	$A \vee B \equiv B \vee A$
	$A \wedge B \equiv B \wedge A$
(Idempotence)	$A \vee A \equiv A$
	$A \wedge A \equiv A$
(Lois de De Morgan)	$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
(Distributivité)	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
	$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
(Loi de la double négation)	$\neg\neg A \equiv A$
(Définissabilité de $\rightarrow$ )	$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

15

16

## Remarques

---

1.  $\{E_1, \dots, E_n\} \models A$  ssi la formule  $E_1 \wedge \dots \wedge E_n \rightarrow A$  est valide.
2. Si  $\Delta$  est satisfaisable et  $\Gamma \subseteq \Delta$ , alors  $\Gamma$  est satisfaisable.
3. L'ensemble vide est satisfaisable.
4. L'ensemble de toutes les formules est contradictoire.
5. Si  $\Delta$  est satisfaisable, alors  $\Delta$  est finiment satisfaisable.
6. Si  $\Gamma$  est contradictoire et  $\Gamma \subseteq \Delta$ , alors  $\Delta$  est contradictoire.
7. Toute formule est conséquence logique d'un ensemble insatisfaisable de formules.
8. Toute formule valide est conséquence logique d'un ensemble quelconque de formules, en particulier de l'ensemble vide.

17

9.  $A$  est valide ssi  $\neg A$  est insatisfaisable.
10.  $\Delta \models A$  ssi  $\Delta \cup \{\neg A\}$  est insatisfaisable.

18

## Définissabilité

---

**Définition :** Soit  $A$  une formule avec  $n$  lettres propositionnelles  $p_1, \dots, p_n$  ( $n \geq 0$ ). La **fonction** booléenne  $n$ -aire qui **réalise** la **formule**  $A$  est une fonction  $\mathcal{FB}_A : \mathbf{BOOL}^n \rightarrow \mathbf{BOOL}$  telle que

$$\mathcal{FB}_A(v_1, \dots, v_n) = [A]_I \text{ si } I(p_i) = v_i$$

pour toute interprétation  $I$  de  $p_1, \dots, p_n$ .

19

## Ensemble de connecteurs complet

---

**Définition :** Un ensemble  $\mathcal{C}$  de connecteurs est **complet** ssi pour toute fonction booléenne  $f$  il existe une formule  $A$  contenant uniquement des connecteurs de  $\mathcal{C}$  telle que  $f$  réalise  $A$ .

**Théorème :** L'ensemble  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  est complet.

20

## Intuition de la preuve

$v_1$	$v_2$	$v_3$	$f(v_1, v_2, v_3)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	V
F	F	V	F
F	F	F	V

21

## Le calcul propositionnel en OCAML

```
# type fprop = L of int | Neg of fprop |
              Ou of fprop * fprop |
              Et of fprop * fprop |
              Impl of fprop * fprop;;

# let rec sf a = match a with
  L(x)      -> [L(x)]
| Neg(x)    -> Neg(x) :: sf x
| Ou(x,y)   -> Ou(x,y) :: List.append (sf x) (sf y)
| Et(x,y)   -> Et(x,y) :: List.append (sf x) (sf y)
| Impl(x,y) -> Impl(x,y) :: List.append (sf x) (sf y);;
val sf : fprop -> fprop list = <fun>
```

22

```
# let a1 = Et(Neg(L(3)),Ou(L(2),L(1)));;
val a1 : fprop = Et (Neg (L 3), Ou (L 2, L 1))

# sf a1;;
- : fprop list =
[Et (Neg (L 3), Ou (L 2, L 1));
 Neg (L 3);
 L 3;
 Ou (L 2, L 1);
 L 2;
 L 1]
```

23

## Une interprétation

Une interprétation est une liste de couples de la forme (lettre, bool).

```
# let i1 = [(L 1,true); (L 2,false); (L 3,true)];;
val i1 : (fprop * bool) list =
[(L 1, true); (L 2, false); (L 3, true)]
```

24

## L'interprétation d'une lettre propositionnelle

---

```
# let rec int_lettre l i = match i with
  []      -> failwith " erreur"
  | (m,v)::r -> if l=m then v else int_lettre l r;;
val int_lettre : 'a -> ('a * 'b) list -> 'b = <fun>

# int_lettre (L 2) i1;;
- : bool = false
```

25

## Les fonctions booleenes

---

```
#let fb_neg b = match b with
  true  -> false
  | false -> true;;
val fb_neg : bool -> bool = <fun>

#let fb_ou(a,b) = match (a,b) with
  (true,_) -> true
  | (_,true) -> true
  | _       -> false;;
val fb_ou : bool * bool -> bool = <fun>
```

26

```
#let fb_et(a,b) = match (a,b) with
  (true,true) -> true
  | _         -> false;;
val fb_et : bool * bool -> bool = <fun>

#let fb_impl(a,b) = match (a,b) with
  (true,false) -> false
  | _          -> true;;
val fb_impl : bool * bool -> bool = <fun>
```

27

## Valeur de verité

---

```
# let rec valeur a i = match a with
  L(n)      -> int_lettre (L(n)) i
  | Neg(x)   -> fb_neg (valeur x i)
  | Et(x,y)  -> fb_et (valeur x i,valeur y i)
  | Ou(x,y)  -> fb_ou (valeur x i,valeur y i)
  | Impl(x,y) -> fb_impl (valeur x i,valeur y i);;
val valeur : fprop -> (fprop * bool) list -> bool = <fun>

# valeur a1 i1;;
- : bool = false
```

28

## Toutes les interprétations

---

On utilise une fonction auxiliaire `ajouter e l` qui ajoute l'élément `e` au début de chaque liste de `l`.

```
# let rec genere_int l = match l with
  [] -> [[]]
  | p::r -> let t = genere_int r in
             concat (ajouter (p,true) t) (ajouter (p,false) t)
val genere_int : 'a list -> ('a * bool) list list = <fun>
```

29

```
# genere_int [L 1; L 2; L 3];;
- : (fprop * bool) list list =
[[L 1, true); (L 2, true); (L 3, true)];
 [L 1, true); (L 2, true); (L 3, false)];
 [L 1, true); (L 2, false); (L 3, true)];
 [L 1, true); (L 2, false); (L 3, false)];
 [L 1, false); (L 2, true); (L 3, true)];
 [L 1, false); (L 2, true); (L 3, false)];
 [L 1, false); (L 2, false); (L 3, true)];
 [L 1, false); (L 2, false); (L 3, false)]]
```

30

## Toutes les lettres d'une formule

---

On utilise une fonction auxiliaire `union l1 l2` qui renvoie l'union de deux listes `l1` et `l2`.

```
# let rec lettres a = match a with
  L(x) -> [L(x)]
  | Neg(x) -> lettres x
  | Ou(x,y) -> union (lettres x) (lettres y)
  | Et(x,y) -> union (lettres x) (lettres y)
  | Impl(x,y) -> union (lettres x) (lettres y);;
val lettres : fprop -> fprop list = <fun>

# lettres a1;;
- : fprop list = [L 3; L 2; L 1]
```

31

## Validité d'une formule

---

```
# let rec valide a =
  let l = lettres a in
  let i = genere_int l in
  let r = map (valeur a) i in
  est_true r;;

# valide a1;;
- : bool = false
# let a2 = Ou(L 1, Neg(L 1)) ;;
val a2 : fprop = Ou (L 1, Neg (L 1))
# valide a2;;
- : bool = true
```

32