Logique

1. Introduction & Syntaxe

Sylvain SCHMITZ

Licence 3e année
UFR Informatique

12 septembre 2019

WIKIPEDIA

La logique, du grec λογική /logikê, est un terme dérivé de λογος / lógos — signifiant à la fois « raison », « langage » et « raisonnement » – est, dans une première approche, l'étude des règles formelles que doit respecter toute argumentation correcte.

Elle est depuis l'Antiquité l'une des grandes disciplines de la philosophie [...]. En outre, on a assisté depuis le XIXe siècle au développement fulgurant d'une approche mathématique de la logique. Sa convergence opérée avec l'informatique depuis la fin du XXe siècle lui a donné un regain de vitalité.

LOGIQUE PHILOSOPHIQUE

quels sont les raisonnements concluants ?

- ▶ « Tous les humains sont mortels, or SOCRATE est humain, donc SOCRATE est mortel »
- ▶ « Toutes les souris sont vertes, or YODA est une souris, donc YODA est vert »
- ▶ « Tous les humains sont mortels, or SOCRATE est mortel, donc SOCRATE est humain »

LOGIQUE PHILOSOPHIQUE

quels sont les raisonnements concluants ?

- ▶ « Tous les humains sont mortels, or SOCRATE est humain, donc SOCRATE est mortel »

formule logique valide :

$$\left((\forall x. H(x) \Rightarrow M(x)) \wedge H(s) \right) \Rightarrow M(s)$$

LOGIQUE PHILOSOPHIQUE

quels sont les raisonnements concluants ?

- ▶ « Tous les humains sont mortels, or SOCRATE est humain, donc SOCRATE est mortel »

formule logique valide :

$$\left((\forall x. H(x) \Rightarrow M(x)) \wedge H(s) \right) \Rightarrow M(s)$$

LOGIQUE MATHÉMATIQUE

- ▶ depuis le XIXe siècle : formalisation des mathématiques
- ▶ « crise des fondements »

PARADOXES

Un barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes (et seulement ceux-là) ; est-ce que ce barbier se rase lui-même ?

- ▶ développement de la logique

LOGIQUE INFORMATIQUE

Par ma foi ! Il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien.

Le bourgeois gentilhomme, MOLIÈRE

EXPRESSIONS BOOLÉENNES

formule logique	expression Java
$(P \wedge \neg Q) \vee P$	$(P \ \&\& \ !Q) \ \ P$
$\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 0$	$!(x == 0) \ \&\& \ x * y = 0$

- ▶ peut-on simplifier ces expressions ?

EXPRESSIONS BOOLÉENNES

formule logique	expression Java
$(P \wedge \neg Q) \vee P$	$(P \ \&\& \ !Q) \ \ P$
$\neg(x = 0) \wedge x \cdot y = 0$	$!(x == 0) \ \&\& \ x * y = 0$

- ▶ peut-on simplifier ces expressions ?

CIRCUITS BOOLÉENS

réalisation matérielle de la formule propositionnelle

$$(P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee R$$

- ▶ comment construire un circuit ?
- ▶ peut-on minimiser un circuit ?
- ▶ cours « circuits et architecture » en M1

CIRCUITS BOOLÉENS

réalisation matérielle de la formule propositionnelle

$$(P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee R$$

- ▶ comment construire un circuit ?
- ▶ peut-on minimiser un circuit ?
- ▶ cours « circuits et architecture » en M1

CIRCUITS BOOLÉENS

réalisation matérielle de la formule propositionnelle

$$(P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee R$$

- ▶ comment construire un circuit ?
- ▶ peut-on minimiser un circuit ?
- ▶ cours « **circuits et architecture** » en M1

PROGRAMMER $\approx$ PROUVER

L'isomorphisme de CURRY-HOWARD au cœur du fonctionnement des assistants de preuve et de la théorie des types.

- ▶ cours « **preuves assistées par ordinateur** » en M1

PROGRAMMER $\approx$ PROUVER

L'isomorphisme de CURRY-HOWARD au cœur du fonctionnement des assistants de preuve et de la théorie des types.

- ▶ cours « **preuves assistées par ordinateur** » en M1

COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

problèmes logiques emblématiques des problèmes rencontrés en informatique

problème logique	complexité
2SAT	NL-complet
HornSAT	P-complet
SAT	NP-complet
QBF	PSPACE-complet

- ▶ les problèmes informatiques s'encodent comme des problèmes logiques
- ▶ cours « calculabilité et complexité » en M1

COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

problèmes logiques emblématiques des problèmes rencontrés en informatique

problème logique	complexité
2SAT	NL-complet
HornSAT	P-complet
SAT	NP-complet
QBF	PSPACE-complet

- ▶ les problèmes informatiques s'**encodent** comme des problèmes logiques
- ▶ cours « **calculabilité et complexité** » en M1

COMPLEXITÉ ALGORITHMIQUE

problèmes logiques emblématiques des problèmes rencontrés en informatique

problème logique	complexité
2SAT	NL-complet
HornSAT	P-complet
SAT	NP-complet
QBF	PSPACE-complet

- ▶ les problèmes informatiques s'**encodent** comme des problèmes logiques
- ▶ cours « **calculabilité et complexité** » en M1

LA RÉVOLUTION SAT

- ▶ solveurs pour la satisfiabilité de formules propositionnelles
- ▶ extrêmement performants

RÉSOLUTION DE CONTRAINTES

Exemple : sudoku

démo : <https://blag.cedeela.fr/sudoku-msat/>

					3		8	5
		1		2				
			5		7			
		4				1		
	9							
5							7	3
		2		1				
				4				9

- ▶ aussi : faire un emploi du temps, planifier des tâches, trouver une installation optimale de paquets linux, etc.
- ▶ cours « programmation logique et par contraintes » en M1

RÉSOLUTION DE CONTRAINTES

Exemple : sudoku

démo : <https://blag.cedeela.fr/sudoku-msat/>

9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	4	6	1	7	3	9	8	5
3	5	1	9	2	8	7	4	6
1	2	8	5	3	7	6	9	4
6	3	4	8	9	2	1	5	7
7	9	5	4	6	1	8	3	2
5	1	9	2	8	6	4	7	3
4	7	2	3	1	9	5	6	8
8	6	3	7	4	5	2	1	9

- ▶ aussi : faire un emploi du temps, planifier des tâches, trouver une installation optimale de paquets linux, etc.
- ▶ cours « programmation logique et par contraintes » en M1

RÉSOLUTION DE CONTRAINTES

Exemple : sudoku

démo : <https://blag.cedeela.fr/sudoku-msat/>

9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	4	6	1	7	3	9	8	5
3	5	1	9	2	8	7	4	6
1	2	8	5	3	7	6	9	4
6	3	4	8	9	2	1	5	7
7	9	5	4	6	1	8	3	2
5	1	9	2	8	6	4	7	3
4	7	2	3	1	9	5	6	8
8	6	3	7	4	5	2	1	9

- ▶ aussi : faire un emploi du temps, planifier des tâches, trouver une installation optimale de paquets linux, etc.
- ▶ cours « programmation logique et par contraintes » en M1

RÉSOLUTION DE CONTRAINTES

Exemple : sudoku

démo : <https://blag.cedeela.fr/sudoku-msat/>

9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	4	6	1	7	3	9	8	5
3	5	1	9	2	8	7	4	6
1	2	8	5	3	7	6	9	4
6	3	4	8	9	2	1	5	7
7	9	5	4	6	1	8	3	2
5	1	9	2	8	6	4	7	3
4	7	2	3	1	9	5	6	8
8	6	3	7	4	5	2	1	9

- ▶ aussi : faire un emploi du temps, planifier des tâches, trouver une installation optimale de paquets linux, etc.
- ▶ cours « programmation logique et par contraintes » en M1

BASE DE DONNÉES

- ▶ une requête SQL

```
SELECT Vols.depart  
FROM Vols JOIN Aeroports ON Vols.arrivee = Aeroports.nom  
WHERE Aeroports.pays = 'FR'
```

- ▶ ... n'est jamais qu'une formule logique

$$q(d) = \exists a \exists n \exists p . V(d, a) \wedge A(n, p) \wedge a = n \wedge p = 'FR'$$

- ▶ comment évaluer une requête ?
- ▶ peut-on optimiser les requêtes ?
- ▶ cours de « bases de données avancées »

BASE DE DONNÉES

- ▶ une requête SQL

```
SELECT Vols.depart  
FROM Vols JOIN Aeroports ON Vols.arrivee = Aeroports.nom  
WHERE Aeroports.pays = 'FR'
```

- ▶ ... n'est jamais qu'une formule logique

$$q(d) = \exists a \exists n \exists p . V(d, a) \wedge A(n, p) \wedge a = n \wedge p = 'FR'$$

- ▶ comment évaluer une requête ?
- ▶ peut-on optimiser les requêtes ?
- ▶ cours de « bases de données avancées »

BASE DE DONNÉES

- ▶ une requête SQL

```
SELECT Vols.depart
FROM Vols JOIN Aeroports ON Vols.arrivee = Aeroports.nom
WHERE Aeroports.pays = 'FR'
```

- ▶ ... n'est jamais qu'une formule logique

$$q(d) = \exists a \exists n \exists p . V(d, a) \wedge A(n, p) \wedge a = n \wedge p = 'FR'$$

- ▶ comment évaluer une requête ?
- ▶ peut-on optimiser les requêtes ?
- ▶ cours de « bases de données avancées »

BASE DE DONNÉES

- ▶ une requête SQL

```
SELECT Vols.depart
FROM Vols JOIN Aeroports ON Vols.arrivee = Aeroports.nom
WHERE Aeroports.pays = 'FR'
```

- ▶ ... n'est jamais qu'une formule logique

$$q(d) = \exists a \exists n \exists p . V(d, a) \wedge A(n, p) \wedge a = n \wedge p = 'FR'$$

- ▶ comment évaluer une requête ?
- ▶ peut-on optimiser les requêtes ?
- ▶ cours de « bases de données avancées »

ORGANISATION

- ▶ la page du cours

https://www.irif.fr/~schmitz/teach/2019_1o5/

contient les notes de cours, les transparents, les feuilles de TD, les dates d'examen et les consignes

- ▶ les intervenants :

- ▶ Antonio BUCCIARELLI (buccia@irif.fr)
- ▶ Rémi NOLLET (nollet@irif.fr)
- ▶ Daniela PETRISAN (petrisan@irif.fr)
- ▶ Sylvain SCHMITZ (schmitz@irif.fr)
- ▶ Sam VAN GOOL (samvangool@irif.fr)

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

- ▶ contrôle continu
 - ▶ QCM₁, QCM₂ : deux QCM
 - ▶ mP₁, mP₂, mP₃ : trois rendus de mini-projets **en binômes** (même binôme pour les trois rendus)
- ▶ E : examen

note de première session :

$$\frac{1}{10} \text{QCM}_1 + \frac{1}{10} \text{mP}_1 + \frac{1}{10} \text{mP}_2 + \frac{1}{10} \text{QCM}_2 + \frac{1}{10} \text{mP}_3 + \frac{5}{10} \text{E}$$

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

syntaxe
concrète

syntaxe
abstraite

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

syntaxe
concrète

$1 + y \times 3$

syntaxe
abstraite

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

syntaxe
concrète

$1 + y \times 3$

syntaxe
abstraite

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

syntaxe
concrète

$1 + y \times 3$

syntaxe
abstraite

$$\begin{array}{c} + \\ / \quad \backslash \\ 1 \quad \times \\ \quad / \quad \backslash \\ \quad y \quad 3 \end{array}$$

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

$\llbracket E \rrbracket^{[4/y]} =$

« ANALYSE DE DONNÉES STRUCTURÉES » EN L2

Syntaxe

expression E

syntaxe
concrète

$1 + y \times 3$

syntaxe
abstraite

```
graph TD; A["+"] --- B["1"]; A --- C["x"]; C --- D["y"]; C --- E["3"];
```

Sémantique

valeur $\llbracket E \rrbracket^C$
dans un contexte C

$\llbracket E \rrbracket^{[4/y]} = 13$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Syntaxe

formule φ

syntaxe
concrète

$(P \wedge \neg Q) \vee P$

syntaxe
abstraite

Sémantique

valeur $\llbracket \varphi \rrbracket^C$
dans un contexte C

$\llbracket \varphi \rrbracket^{\llbracket \perp/P, \perp/Q \rrbracket} = \perp$

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
Les **formules propositionnelles** sont définies par la
syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
 Les **formules propositionnelles** sont définies par la
 syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

une formule

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
Les **formules propositionnelles** sont définies par la
syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

une formule

pas une formule

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
Les **formules propositionnelles** sont définies par la syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

une formule

pas une formule

pas une formule

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
Les **formules propositionnelles** sont définies par la syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

une formule

pas une formule

pas une formule

pas une formule

SYNTAXE

Soit $\mathcal{P}_0$ un ensemble dénombrable de **propositions**.
 Les **formules propositionnelles** sont définies par la
 syntaxe abstraite

$$\varphi ::= P \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi$$

où $P \in \mathcal{P}_0$.

une formule

pas une formule

pas une formule

pas une formule

pas une formule

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

Par induction structurelle sur φ .

- ▶ cas de base : si $\varphi = P \in \mathcal{P}_0$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = 1 \leq 0 + 1 = 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \neg\psi$ alors

$$\text{feuilles}(\varphi) = \text{feuilles}(\psi)$$

$$\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.})$$

$$\leq 2 \cdot (\text{internes}(\psi) + 1) + 1$$

$$= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

⋮

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ alors
$$\begin{aligned}\text{feuilles}(\varphi) &= \text{feuilles}(\psi_1) + \text{feuilles}(\psi_2) \\ &\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi_1) + 1 + 2 \cdot \text{internes}(\psi_2) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.}) \\ &= 2 \cdot (\text{internes}(\psi_1) + \text{internes}(\psi_2) + 1) \\ &= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) \\ &\leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1\end{aligned}$$
- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ similaire □

RAISONNEMENT INDUCTIF : EXEMPLE

PROPOSITION

Pour toute formule propositionnelle φ , les nombres de feuilles et de nœuds internes sont reliés par l'inégalité :

$$\text{feuilles}(\varphi) \leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1$$

DÉMONSTRATION.

⋮

- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ alors
$$\begin{aligned}\text{feuilles}(\varphi) &= \text{feuilles}(\psi_1) + \text{feuilles}(\psi_2) \\ &\leq 2 \cdot \text{internes}(\psi_1) + 1 + 2 \cdot \text{internes}(\psi_2) + 1 \quad (\text{par hyp. ind.}) \\ &= 2 \cdot (\text{internes}(\psi_1) + \text{internes}(\psi_2) + 1) \\ &= 2 \cdot \text{internes}(\varphi) \\ &\leq 2 \cdot \text{internes}(\varphi) + 1\end{aligned}$$
- ▶ étape d'induction : si $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ similaire □

DÉFINITION INDUCTIVE : EXEMPLE

$\mathcal{P}_0(\varphi) \subseteq \mathcal{P}_0$ est l'ensemble des propositions qui apparaissent au moins une fois dans une formule φ :

$$\mathcal{P}_0(P) \stackrel{\text{def}}{=} \{P\}, \quad \mathcal{P}_0(\neg\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{P}_0(\varphi),$$

$$\mathcal{P}_0(\varphi \vee \psi) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{P}_0(\varphi) \cup \mathcal{P}_0(\psi) \quad \mathcal{P}_0(\varphi \wedge \psi) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{P}_0(\varphi) \cup \mathcal{P}_0(\psi).$$

REPRÉSENTATION EN JAVA

```
public abstract class Formule {
    // sous-classes
    public static class Et extends Formule {
        private Formule phi1; // sous-formule gauche
        private Formule phi2; // sous-formule droite
        public Et (Formule phi1, Formule phi2) {
            this.phi1 = phi1;
            this.phi2 = phi2;
        }
        // methodes pour formules  $\wedge$ 
        :
    }
    public static class Ou extends Formule {
        private Formule phi1; // sous-formule gauche
        private Formule phi2; // sous-formule droite
        public Ou (Formule phi1, Formule phi2) {
            this.phi1 = phi1;
            this.phi2 = phi2;
        }
        // methodes pour formules  $\vee$ 
        :
    }
}

public static class Non extends Formule {
    private Formule phi1; // sous-formule
    public Non (Formule phi1) {
        this.phi1 = phi1;
    }
    // methodes pour formules  $\neg$ 
    :
}

public static class Proposition extends Formule {
    private String nom; // nom de la proposition
    public Proposition (String nom) {
        this.nom = nom;
    }
    // methodes pour propositions
    :
}
// methodes de la classe abstraite
:
}
```

MÉTHODE RÉCURSIVE EN JAVA : $\mathcal{P}_0(\varphi)$

▶ dans Formule :

```
public abstract Set<String> getPropositions();
```

▶ dans Formule.Proposition :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = new TreeSet<String>();  
    propositions.add(nom);  
    return propositions;  
}
```

▶ dans Formule.Non :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    return phi1.getPropositions();  
}
```

▶ dans Formule.Et et Formule.Ou :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = phi1.getPropositions();  
    propositions.addAll(phi2.getPropositions());  
    return propositions;  
}
```

MÉTHODE RÉCURSIVE EN JAVA : $\mathcal{P}_0(\varphi)$

- ▶ dans Formule :

```
public abstract Set<String> getPropositions();
```

- ▶ dans Formule.Proposition :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = new TreeSet<String>();  
    propositions.add(nom);  
    return propositions;  
}
```

- ▶ dans Formule.Non :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    return phi1.getPropositions();  
}
```

- ▶ dans Formule.Et et Formule.Ou :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = phi1.getPropositions();  
    propositions.addAll(phi2.getPropositions());  
    return propositions;  
}
```

MÉTHODE RÉCURSIVE EN JAVA : $\mathcal{P}_0(\varphi)$

- ▶ dans Formule :

```
public abstract Set<String> getPropositions();
```

- ▶ dans Formule.Proposition :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = new TreeSet<String>();  
    propositions.add(nom);  
    return propositions;  
}
```

- ▶ dans Formule.Non :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    return phi1.getPropositions();  
}
```

- ▶ dans Formule.Et et Formule.Ou :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = phi1.getPropositions();  
    propositions.addAll(phi2.getPropositions());  
    return propositions;  
}
```

MÉTHODE RÉCURSIVE EN JAVA : $\mathcal{P}_0(\varphi)$

- ▶ dans Formule :

```
public abstract Set<String> getPropositions();
```

- ▶ dans Formule.Proposition :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = new TreeSet<String>();  
    propositions.add(nom);  
    return propositions;  
}
```

- ▶ dans Formule.Non :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    return phi1.getPropositions();  
}
```

- ▶ dans Formule.Et et Formule.Ou :

```
public Set<String> getPropositions() {  
    Set<String> propositions = phi1.getPropositions();  
    propositions.addAll(phi2.getPropositions());  
    return propositions;  
}
```

SYNTAXE CONCRÈTE

▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite

▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$

▶ exemples :

▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$

▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$

▶ $\neg P \vee Q \vee R$

▶ non-exemples :

▶ $P(\vee Q)$

▶ $P \neg Q$

▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \neg Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \neg Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \neg Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \rightarrow Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \neg Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

SYNTAXE CONCRÈTE

- ▶ parenthèses $\approx$ structure de l'arbre de syntaxe abstraite
- ▶ exemple : $((P \wedge \neg Q) \vee P)$
- ▶ exemples :
 - ▶ $(P \wedge \neg Q) \vee P$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \wedge R$
 - ▶ $\neg P \vee Q \vee R$
- ▶ non-exemples :
 - ▶ $P(\vee Q)$
 - ▶ $P \neg Q$
 - ▶ $P \wedge \neg Q \vee R$

EXERCICE

Implémenter la méthode `Formule.toString()` dans le fichier

https://www.irif.fr/~schmitz/teach/2019_1o5/Formule.java